



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
05



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BIa GL	VALORI DICHIARATI : Declared values / Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Aetas	A1 _{fl} A1	F>1300 N	σ>35 N/mm ²		NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Arte del marmo								
Canyon								
Charisma								
Cotti mediterranei								
Britannia								
Morfos								
Olimpo								
Premier								
Sector								
Venezia								
Vintage								
Yosemite								

NOME SERIE: BIa UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values / Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Adamas	A1 _{fl} A1	F>1300 N	σ>35 N/mm ²		NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*
Azimut								
Atlantis								
Basic								
Building								
Genesis								
Marmi italiani								
Masterplan								
Palomar								
Pietre nobili								
Power Stone								
Quasar								
Sierra								
Spirit								
Stratos								

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

*NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No aplicable

	FINCIBEC SPA VIA VALLE D'AOSTA 47 41049 SASSUOLO (MO) 06	 CENTURY [®] GRES FINE PORCELLANATO
EN 14411 Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni <small>Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles</small> <small>Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes</small> <small>Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich</small> <small>Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores</small>		

NOME SERIE: BIa GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Columbus Interiors	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

NOME	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Discovery Lifestyle	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste	NA*	

* No performance declared
 Aucune performance déclarée
 Keine Leistungsangabe
 Ninguna prestación declarada

	FINCIBEC SPA VIA VALLE D'AOSTA 47 41049 SASSUOLO (MO) 07	
EN 14411 Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni		
Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores		

NOME SERIE: B1a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Legend	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Laredo								
Senator								

NOME SERIE: B1a UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Adventure	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

* No performance declared
 Aucune performance déclarée
 Keine Leistungsangabe
 Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BIa GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Globus	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	
Vertigo								
NOME SERIE: BIa UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Marmi Italiani 2	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*	

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BIa GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
	Acropilis Darwin	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
	A1 - A1 _{fl}	F> 700 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BIa UGL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
	Challenge	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*
Fire - 5 mm -	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
10



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BIa GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: BIa UGL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

Stone Club
Pietra Blu
Planet

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada