



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
05



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: B1a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values / Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Aetas	A1 _{fl} A1	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$		NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Arte del marmo								
Britannia								
Canyon								
Charisma								
Cinque Terre								
Cotti mediterranei								
Granduc. di Toscana								
Imperium								
Marmo fiorito								
Medio Evo								
Meridian								
Minoica								
Morfos								
Olimpo								
Premier								
Sector								
Venezia								
Vintage								
Yosemite								

NOME SERIE: B1a UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values / Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Adamas	A1 _{fl} A1	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$		NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*
Azimut								
Atlantis								
Basic								
Building								
Genesis								
Marmi italiani								
Masterplan								
Palomar								
Pietre nobili								
Power Stone								
Quasar								
Sierra								
Spirit								
Stratos								

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

*NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No aplicable



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
06



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

**NOME SERIE:
BIa GL**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Columbus	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Interiors							
Lifestyle							

**NOME SERIE:
BIa UGL**

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Discovery	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant	NA*
Evolution							

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

*NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No applicable



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
07



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BIa GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Legend								
Laredo	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	σ>35 N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Adventure								
Senator								

NOME SERIE: BIa UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

*NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No aplicable



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

**NOME SERIE:
BIa GL**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Globus

Vertigo

Marmi Italiani 2

A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
-----------------------	----------	------------------------------	------	--	--	---	------

**NOME SERIE:
BIa UGL**

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Fahrenheit

A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*
-----------------------	----------	------------------------------	------	--	--	---	-----

***NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada**

***NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No aplicable**



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

**NOME SERIE:
BIa GL**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

**NOME SERIE:
BIa UGL**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*	

Challenge

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

*NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No aplicable



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: B1a GL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
	Acropilis Darwin	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Fire - 5 mm -	A1 - A1 _{fl}	F> 700 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	

**VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées
Realistische Werte / Valores declarados**

NOME SERIE: B1a UGL	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb/Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
	Challenge Cross Over	A1 - A1 _{fl}	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NA*

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

*NA: Not applicable
Non applicable
Nicht anwendbar
No aplicable